

Bomba de vacío AR-1500L



Descripción

Nuestra bomba de vacío es altamente recomendable para cualquier laboratorio donde son frecuentes procesos de extracción, separación y filtración al vacío. Disponible en dos modelos.

Modelo AR-1500: Bomba seca
Modelo AR-1500L: Bomba lubricada

PRESION GARANTIZADA	500 mm/Hg
GUARANTEED PREASSURE	20 in Hg
DESPLAZAMIENTO EN VACIO	734 L/Min
FREE AIR DISPLACEMENT	2.6 CFM
PRESION/PREASSURE	1 Kg/Cm2 / 41.7 Lbs/in2
BOMBA/PUMP	R.P.M. 3,500
PESO NETO/NET WEIGHT	Kg 10
MOTOR	Hp 1/4
PESO EMBARQUE/ SHIPPING WEIGHT	Kg 11.2
ACOPLAMIENTO DIRECTO/MOTOR MOUNTED	
DIMENSIONES/DIMENSIONS	Cm 37x19x27
LUBRICADA/NO LUBRICADA	
MANOMETRO/PRESSURE GAUGE	
VALVULAS REGULADORAS/RELIF VALVES	
VACUOMETRO/VACUMM GAUGE	
ASA/HANDLE	
FILTRO SILENCIADOR/MUFFLER FILTER	

Planta en Guadalajara Tel. 333110-60002 y 6077 CDMX 5526454750 ventass@felisa.com.mx
Alfonso Garzón Santibáñez N°7 Colonia Indígena San Juan de Ocotán Zapopan, Jalisco, México